

CLP + IHM - SÉRIE TP70P

A série TP70P possui duas portas de comunicação serial, uma suportando comunicação do CLP e outra para comunicação por painel de texto. Essa linha adota uma tela de toque LCD de 65535 cores, suporta os controladores da Delta e pode ser conectada a todas as séries de servo conversores CA da Proauto, acionamentos de motores CA e controladores de temperatura. Com quatro modelos que oferecem configurações diferentes de E / S e suportam vários tipos de saída, a alta flexibilidade da série TP70P economiza custos de fiação e oferece a melhor solução de controle de IHM e E / S.



Modelos:

ID	Modelo
23552	CABO DE COMUNICAÇÃO CANopen 2M - TP
23553	CABO PARA BLOCO TERMINAL 1M - TP
23554	CABO PARA BLOCO TERMINAL 1M - TP
23555	CABO PARA BLOCO TERMINAL 1M - TP
23556	CABO PARA BLOCO TERMINAL 2M - TP
23557	CABO DE PROGRAMAÇÃO DB9-DB9 3M - TP
23545	IHM TP08 - Painel de texto - Portas RS-232 e RS-422
23546	IHM TP70 7" - C/ CLP - 8 Entradas - 8 Saídas à Relé - 4 EA - 2AS
23547	IHM TP70 7" - C/ CLP - 8 Entradas/8 Saídas à Transistor NPN - 4 EA/2AS"
23359	IHM TP70 7" - C/ CLP - 8 Entradas - 8 Saídas à Relé
23360	IHM TP70 7" - C/ CLP - 8 Entradas - 8 Saídas à Transistor NPN
23134	IHM TP70 7" - C/ CLP - TP7P-211LC1T C/ CLP INC
23135	IHM TP70 7" - C/ CLP - 8ED-8SD Relé / 2EA Corr / 1SA Corr / 2E PT100
23136	IHM TP70 7" - C/ CLP - 16 Entradas - 16 Saídas Relé
23137	IHM TP70 7" - C/ CLP - 16 Entradas - 16 Saídas Transistor NPN
23138	BLOCO TERMINAL - 16 CONEXÕES
23139	BLOCO TERMINAL - 32 CONEXÕES

Características Técnicas:

DATASHEET: [TP70P](#)